


PRAN

WALL AND CEILING LUMINAIRES

VCE08 3302A SB00



MECHANICAL SPECS / MEKANİK ÖZELLİKLER

Application Areas Uygulama Alanları	Building corridors-Stairwells-Balconies-WC-Changing rooms
Luminaire Type Ürün Tipi	Bulkhead globe luminaires
Luminaire Body Ürün Gövdesi	Polycarbonate body
Luminaire Diffuser Ürün Difüzörü	Prismatic diffuser
Luminaire Colour Ürün Gövde Rengi	S : Ral 9005 Jet black / B : Ral 9016 Traffic White / G : Ral 9006 Grey
Ingress Protection (IP) Rating IP Sınıfı	IP65
Impact Resistance (IK) Rating IK Sınıfı	IK06

OPTICAL SPECS / OPTİK ÖZELLİKLER

Light Source Işık Kaynağı	2XE27 Lampholder With E27 Bulb
CRI Value CRI Değeri	>80
UGR Value UGR Değeri	<21 (EN124664-1)
Photo Biological Class Fotobiyolojik Risk Grubu	Group-0 No Risk
Beam Angle Işık Açısı	120°
Driver (220-240V) Sürücü	-

ELECTRICAL SPECS / ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Mains Voltage Giriş Gerilimi	220-240 V
Mains Frequency Frekans	50/60 Hz
Protection Class Koruma Sınıfı	I
Led Service (25°C) Led Ömrü	According to LED Bulbs
Power Factor Güç Faktörü	-
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-30°C & -55°C
Hot Wire Resistance Kablo Sıcaklık Direnci	650°C

OPTIONS / OPSİYONLAR

1 Hour Emergency Kit	3 Hour Emergency Kit	DALI	SENSOR
-	-	-	+

Product Code Ürün Kodu	Power (W) Watt	Lumen (lm) Işık Akısı	Efficacy (lm/W) Verimlilik	Col. Temp (K) Kelvin	Dimensions (mm) Boyutlar (a x b x c) Ø	Pack. Qty Koli Adedi	Pack. Weight (kg) Koli Ağırlığı
VCE08 3302A SB00	2XE27	1620	90	3000	300x300x100	10	1,50
VCE08 3302A SB00	2XE27	1620	90	4000	300x300x100	10	1,50
VCE08 3302A SB00	2XE27	1620	90	6000	300x300x100	10	1,50