



## PLARA

WATERPROOF LUMINAIRES

VIN07 1236C SG30

VIN07 1236C SG40

VIN07 1236C SG60



## MECHANICAL SPECS / MEKANİK ÖZELLİKLER

<b>Application Areas</b> Uygulama Alanları	Warehouse - Parking areas - Loading areas - Industrial areas
<b>Luminaire Type</b> Ürün Tipi	Waterproof luminaires
<b>Luminaire Body</b> Ürün Gövdesi	Polycarbonate body
<b>Luminaire Diffuser</b> Ürün Difüzörü	Polycarbonate diffuser
<b>Luminaire Colour</b> Ürün Gövde Rengi	S : Ral 9005 Jet black / B : Ral 9016 Traffic White / G : Ral 9006 Grey
<b>Ingress Protection (IP) Rating</b> IP Sınıfı	IP65
<b>Impact Resistance (IK) Rating</b> IK Sınıfı	IK08

## OPTICAL SPECS / OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Light Source</b> Işık Kaynağı	Mid Power LED
<b>CRI Value</b> CRI Değeri	>80
<b>UGR Value</b> UGR Değeri	<21 (EN124664-1)
<b>Photo Biological Class</b> Fotobiyolojik Risk Grubu	Group-0 No Risk
<b>Beam Angle</b> Işık Açısı	120°
<b>Driver (220-240V)</b> Sürücü	Osram - Tridonic & ENEC Driver

## ELECTRICAL SPECS / ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

<b>Mains Voltage</b> Giriş Gerilimi	220-240 V
<b>Mains Frequency</b> Frekans	50/60 Hz
<b>Protection Class</b> Koruma Sınıfı	I
<b>Led Service (25°C)</b> Led Ömrü	L80=50.000h
<b>Power Factor</b> Güç Faktörü	>0,958
<b>Operating Temperature</b> Çalışma Sıcaklığı	-35°C & -55°C
<b>Hot Wire Resistance</b> Kablo Sıcaklık Direnci	650°C

## OPTIONS / OPSİYONLAR

<b>1 Hour Emergency Kit</b>	<b>3 Hour Emergency Kit</b>	<b>DALI</b>	<b>SENSOR</b>
+	+	+	+

Product Code Ürün Kodu	Power (W) Watt	Lumen (lm) Işık Akısı	Efficacy (lm/W) Verimlilik	Col. Temp (K) Kelvin	Dimensions (mm) Boyutlar ( a x b x c ) Ø	Pack. Qty Koli Adedi	Pack. Weight (kg) Koli Ağırlığı
VIN07 1236C SG30	36	3600	100	3000	50x1200x52	10	1,00
VIN07 1236C SG40	36	3600	100	4000	50x1200x52	10	1,00
VIN07 1236C SG60	36	3600	100	6000	50x1200x52	10	1,00